

PROD.# R18201
0119G



PROFESSIONAL

Paint Remover Spray Gel

Removedor de pintura
Gel en rociador

- Aggressively Strips the Toughest Paints and Varnishes
- Rinse or Wipe Away Residue
- Thickened Spray Gel Formula Clings to Vertical Surfaces

Remueve pintura y barnices • Enjuagar o frotar los residuos • Gel de alta densidad que de adhiere a las superficies verticales

DANGER **POISON:** FLAMMABLE. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. INHALATION OF VAPOR VERY HARMFUL. VAPOR CAN KILL YOU IN ENCLOSED AREAS. EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Read ALL Cautions on Back Panel.

PELIGRO **VENENOSO:** INFLAMABLE. POR INGESTIÓN PUEDE SER MORTAL O CAUSAR CEGUERA. LA INHALACIÓN DE VAPOR ES MUY NOCIVA PARA LA SALUD. EN ÁREAS CERRADAS PODRÍA CAUSAR LA MUERTE. IRRITA OJOS Y PIEL. CONTENIDO A PRESIÓN. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Lea TODAS advertencias en la parte trasera.

NET WT. 18 OZ. (1 LB. 2 OZ.) (510.3 GRAMS)

PESO NETO: 18 ONZAS (1 LIBRA 2 ONZAS) (510.3 GRAMOS)

BEFORE USING THIS PRODUCT,
PLEASE READ THIS ENTIRE LABEL.

Effectively removes paints or other related coatings including varnishes and lacquers. Thickened formula clings and extends contact time. Use on metal and wood surfaces.

DIRECTIONS:

Paint and Other Related Coatings Removal: Shake well before using. Hold can upright; 8-10 inches from surface; apply a light, uniform coat of product. Allow to soak until paint is blistered, softened, or dissolved. If necessary, apply a second coat of product. Rinse surface with water or solvent and allow surface to dry. Remove stubborn paint with a putty knife or wire brush. Flush surface with water or solvent and allow surface to dry.

CONTAINS Methylene Chloride and Methanol. Do not use near heat, sparks, open flame or any other ignition source. Cannot be made nonpoisonous. Do not take internally. Avoid inhalation of spray mist or vapors. **WARNING** Contains Methylene Chloride. **INHALATION OF VAPOR CAN KILL YOU. DO NOT USE IN ENCLOSED AREAS,** such as bathrooms, basements, or closets. **SYMPTOMS MAY NOT BE NOTICEABLE.** • Avoid contact with eyes or skin, as severe irritation can occur. • Methylene Chloride may cause cancer. • The risk to your health depends on the level and duration of exposure. **SAFETY DIRECTIONS:** • **USE OUTDOORS IN AN OPEN AIR AREA.** It is dangerous to use this product indoors. • If you must use indoors, cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. • Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. • A dust mask does not provide protection against the vapors. Contents under pressure. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

FIRST AID: INHALATION: First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or poison control center, or emergency room. **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or poison control center, or emergency room, as soon as possible. **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. **IF SWALLOWED: IMMEDIATELY** call 911, or poison control center, or emergency room. **Do NOT** induce vomiting, unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

WARNING: This product can expose you to chemicals including dichloromethane, ethylbenzene, which are known to the State of California to cause cancer, and methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CAS NUMBERS: Methylene Chloride 75-09-2; Butane 106-97-8; Methanol 67-56-1; Propane 74-98-6; Hydroxypropylcellulose 9004-64-2; Monoisopropanolamine 78-96-6.

* For facility use in California Air Districts under SCAQMD's Rule 1171 Solvent Cleaning Operations, limited quantity aerosol use applies. AQMD Rule 102 defined VOC = 373 grams/Liter.

MADE IN CANADA for:

Zep Inc.
350 Joe Frank Harris Parkway SE
Emerson, GA 30137
www.zepprofessional.com
800-662-6737

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA TODO
EL CONTENIDO DE LA ETIQUETA.

Remueve pintura y otros revestimientos similares tales como barnices y lacas. Fórmula de alta densidad que se adhiere y prolonga el tiempo en contacto. Apto para metales y maderas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Remoción de pintura y otros revestimiento similares: Agitar bien antes de usar. Sostener el envase vertical, a una distancia de 8 a 10 pulgadas de la superficie. Aplicar una capa ligera y uniforme. Dejar que actúe hasta que la pintura se levante, se ablande o se disuelva. Aplicar por segunda vez si fuera necesario. Enjuagar la superficie con agua o disolvente y dejar que se seque. Quitar la pintura más resistente con una espátula o cepillo de alambre. Enjuagar la superficie con agua o disolvente y dejar que se seque.

CONTIENE Cloruro de Metileno y Metanol. No utilizar cerca de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas u otra fuente de ignición. Tóxico de manera inevitable. No ingerir. Evite inhalar el rocío del químico o vapores. **PRECAUCIÓN** Contiene Cloruro de Metileno. **LA INHALACIÓN DE VAPOR LE PODRÍA CAUSAR LA MUERTE. NO LO UTILICE EN ÁREAS CERRADAS,** como baños, sótanos o armarios. **LOS SÍNTOMAS PUEDEN NO SER PERCEPTIBLES.** • Evite el contacto con los ojos o la piel, ya que se puede presentar irritación severa. • Cloruro de Metileno puede causar cáncer. • El riesgo a su salud va a depender del nivel y tiempo de exposición. **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** • Utilice al aire libre, en un área abierta. Es peligroso usar este producto en interiores. • Si lo debe utilizar en interiores, abra todas las ventanas y las puertas para que circule aire a través del área de trabajo y así reducir la acumulación de vapor. • Al manipular este producto, utilice siempre gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a productos químicos. • La mascarilla antipolvo no brinda protección contra vapores. Contenido bajo presión. No perforar ni incinerar el envase. No exponer el producto al calor ni almacenarlo a temperaturas superiores a 120 °F. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRIMEROS AUXILIOS: INHALACIÓN: Primero, lleve a la persona a un espacio abierto. Si no respira, dé respiración artificial. Llame al 911, centro de toxicología o a la sala de urgencias. **EXPOSICIÓN CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente el o los ojos afectados con agua. Llame al 911, centro de control de envenenamientos o sala de urgencias lo más pronto posible. **EXPOSICIÓN CON LA PIEL:** Enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón. Evite que el material se esparza sobre la piel no afectada. Quite la ropa y los zapatos contaminados y lávelos cuidadosamente antes de volver a usarlos. Consulte a un médico que le pueda aconsejar. **EN CASO DE INGESTA: Llame INMEDIATAMENTE** al 911, centro de control de envenenamientos o sala de urgencias. **No trate** de inducir el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Nunca le proporcione nada por vía oral a una persona inconsciente.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponer a usted a sustancias químicas incluyendo diclorometano, etilbenceno, que son conocidas/s por el Estado de California como causante/s de cáncer, y alcohol metílico, que es conocida/s por el Estado de California como causante/s de defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. Para mayor información ir a www.P65Warnings.ca.gov.

NÚMEROS CAS: Cloruro de metileno, 75-09-2; Butano, 106-97-8; Metanol, 67-56-1; Propano, 74-98-6; Hidroxipropilcelulosa, 9004-64-2; Monoisopropanolamina, 78-96-6.

* Para uso en California Air Districts bajo la Reglamentación 1171 de SCAQMD para Limpieza con disolventes, corresponde aplicación de aerosol en cantidad limitada. VOC definido por Regla 12 de AQMD = 373 gramos/litro.

R18201



SR 7299-20 DC: 06/18 1040428-5 JLN